



Husqvarna®



576 XP®

Unsere innovativste Kettensäge für den anspruchsvollen, professionellen Einsatz. Ausgerüstet mit X-Torq® Motor, welcher ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich bietet und sich durch bis zu 20% niedrigeren Kraftstoffverbrauch sowie 75% geringere Schadstoffemissionen auszeichnet. Smart Start® mit Dekompressionsventil sowie Choke- und automatischer Start-/Stopschalter kombiniert vereinfachen den Startvorgang. Die automatische Vergasereinstellung AutoTune™ überwacht die Kraftstoffzufuhr zum Motor und optimiert so die Leistung in verschiedenen Höhenlagen. LowVib®, vibrationsgedämpfter Vergaser, Air Injection™, Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss und einstellbare Ölpumpe mit Nullförderung für die Kettenshmierung im Leerlauf, seitliche Kettenspannvorrichtung sowie Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss sind weitere Merkmale dieser Säge.



X-TORQ®

Der X-Torq® Motor sorgt für hohes Drehmoment über einen breiteren Drehzahlbereich und erzeugt 20% weniger Kraftstoffverbrauch und 75% geringere Schadstoffemissionen.

LUFTFILTER MIT SCHNELLVERSCHLUSS

Einfaches, werkzeugloses wechseln des Luftfilters dank Schnellverschluss.



KOMBINIERTER CHOKE-/STOPPSCHALTER

Der kombinierte Choke-/Stoppschalter erleichtert den Startvorgang und verringert die Gefahr, dass der Motor abgewürgt wird.

EINSTELLBARE ÖLPUMPE

Eine einstellbare Ölwanne mit Nullförderung für die Kettenshmierung im Leerlauf, versorgt das Schwert und die Kette mit der richtigen Schmierölmenge.

BESCHRIEB

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Hubraum | 73.5 cm ³ |
| Leistung | 4.2 kW |
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) | 2.9/3.6 m/s ² |
| vorderer/hinterer Handgriff | |
| Schalldruck am Ohr des Bedieners | 105 dB(A) |
| Garantiert Schallleistungspegel (LWA) | 116 dB(A) |
| Kettenteilung | 3/8" |
| Empfohlene Schwertlänge, min-max | 40-80 cm |
| Gewicht exkl. Schneidausrüstung | 6.6 kg |

IHR HUSQVARNA HÄNDLER:

Baumarep AG

Alte Landstrasse 177 - 3900 Brig-Glis

tel. +4127 923 25 64 - fax +4127 923 68 48

info@baumarep.ch - www.bbaumarep.ch

Leistungsangaben entsprechen der durchschnittlichen Nettoleistung eines typischen Motors bei einer bestimmten Drehzahl. Messung erfolgt gemäss SAE-Standard J1349/ISO 1585. Tatsächliche Ausgangsleistung abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen Einflüssen.