



336RK

Husqvarna 336RK ist eine Kombi-Motorsense, die für diverse Anbauteile vorbereitet ist. Diese Flexibilität ist ideal für Anwender, die beide Schneidegeräte benötigen. Der an-/abklickbare Anschluss auf dem Rohr macht es sehr einfach, von einem Schneidegerät zum anderen zu wechseln. Der X-Torq® Motor kombiniert rohe Kraft und ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit des Benzinverbrauchs. LowVib® Vibrationsdämpfung maximiert den Komfort und die Kontrolle für den Benutzer.



X-TORQ®

Der X-Torq® Motor sorgt für hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich und erzeugt 20% weniger Kraftstoffverbrauch und 75% geringere Schadstoffemissionen.

TEILBARER SCHAFT FÜR OPTIONALES ZUBEHÖR

Teilbarer Schaft für optionales Zubehör wie Blasgerät, Motorhacke, Kantenschneider, Heckenschere, Hochentaster oder Kehrwalze.



TRAGEGURT BALANCE 35

Ein ergonomischer Tragegurt verteilt die Last optimal auf Schulter, Brust und Rücken.

KRAFTSTOFFPUMPE

Die Kraftstoffpumpe füllt den Vergaser, womit beim Starten sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung steht und den Startvorgang erleichtert.

BESCHRIEB

Hubraum	34.6 cm³
Leistung	1.4 kW
Äquivalenter Vibrationswert(ahv,eq) linker/rechter Handgriff	3.5/5 m/s²
Schalldruck am Ohr des Bedieners	98 dB(A)
Garantiert Schallleistungspegel (LWA)	113 dB(A)
OEM Gurt	Tragegurt Balance 35
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	7.4 kg

IHR HUSQVARNA HÄNDLER:

Baumarep AG
Alte Landstrasse 177 - 3900 Brig-Glis
tel. +41 27 923 25 64 fax +41 27 923 68 48
info@baumarep.ch - www.baumarep.ch

Leistungsangaben entsprechen der durchschnittlichen Nettoleistung eines typischen Motors bei einer bestimmten Drehzahl. Messung erfolgt gemäss SAE-Standard J1349/ISO 1585. Tatsächliche Ausgangsleistung abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen Einflüssen.