



Husqvarna®



## 327HDA65X

Kräfteschonende und arbeitserleichternde Heckenschere mit abwinkelbarem Schneidwerk (+45°/-15°) für optimale Zugänglichkeit. Der Motor dient als Gegengewicht zum abwinkelbaren Schneidwerk, das dafür sorgt, auch an die Oberseite von Büschen zu gelangen. Ausgestattet mit einem schadstoffarmen E-TECH® Motor sowie Smart Start® und Kraftstoffpumpe zur Starterleichterung.





### NIEDRIGES GEWICHT

Das niedrige Gewicht sowie der ausgewogene Schwerpunkt erleichtern das Schneiden in verschiedenen Positionen und ermöglichen so auch längere Arbeitseinsätze.

### VORTEILHAFTES PLATZIERUNG DES MOTORS

Die vorteilhafte Platzierung des Motors sorgt dafür, dass die Abgase vom Anwender ferngehalten werden.



### VERSTELLBARE MESSERBALKEN

Der verstellbare Messerbalken unterstreicht die Vielseitigkeit der Maschine und sorgt dafür, dass die Arbeit weniger anstrengend ausfällt.

### AUTOMATISCHER START-/STOPPSCHALTER

Der automatische Start-/Stoppschalter erleichtert den Startvorgang und verringert die Gefahr, dass der Motor abgewürgt wird.

#### BESCHRIEB

Hubraum	24.5 cm <sup>3</sup>
Leistung	0.9 kW
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	4.2/4.2 m/s <sup>2</sup>
Schalldruck am Ohr des Bedieners	94 dB(A)
Garantiert Schallleistungspegel (LWA)	106 dB(A)
Messerlänge	65 cm
Verstellbereich Messer, nach oben/unten	25/45°
Schnittstärke	29 mm
Grösster empfohlener Zweig-Durchmesser	20 mm
Gewicht	6.2 kg

#### IHR HUSQVARNA HÄNDLER:

Baumarep AG

Alte Landstrasse 177 - 3900 Brig-Glis

tel. +41 27 923 25 64 fax +41 27 923 68 48

info@baumarep.ch - www.bbaumarep.ch

Leistungsangaben entsprechen der durchschnittlichen Nettoleistung eines typischen Motors bei einer bestimmten Drehzahl. Messung erfolgt gemäss SAE-Standard J1349/ISO 1585. Tatsächliche Ausgangsleistung abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen Einflüssen.