

CR SICURMATIC

The CR Sicurmatic quick coupler is provided with an automatic safety system; it is actuated by an electronic control unit equipped with light and sound indicators which inform the operator about the tool's locking condition. The hydraulic double-action system is provided with an integrated block valve and the off-line blocking of the safety system. The tools will be safely locked also in case of damage or pressure failure of the hydraulic system.

Il CR Sicurmatic è un attacco rapido idraulico dotato di sistema con sicura ad inserimento automatico; è azionato tramite una console elettronica dotata di segnalatori acustico-luminosi che avvisano l'operatore sullo stato di aggancio dell'utensile. Il circuito idraulico a doppio effetto dell'attacco rapido è provvisto di valvola di blocco integrata e bloccaggio sicuro indipendente. Anche in caso di danneggiamento o caduta di pressione dell'impianto idraulico l'utensile rimarrà agganciato in sicurezza.



STANDARD


① Control unit • Control box

OPTIONAL

② Lifting hook • Gancio di sollevamento

③ Lifting chains • Catene di sollevamento

④ CR adapter • Adattatore CR



Conversion mm → in mm / 25,4 kg → lb kg x 2,2

MACHINE WEIGHT • Peso macchina	tons	0,6 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 10,0
*Mod. CR SICURMATIC		15	30	40	50	70
A	mm	280	290	300	340	400
B	mm	180	210	225	250	295
Weight • Peso	kg	20	25	28	43	67
Prices • Prezzi	Chf	2818.75	3075.00	3443.75	3518.75	4137.50

OPTIONAL	tons	0,6-1,8	1,8-2,5	2,5-4,0	4,0-6,0	6,0-10,0
Lifting hook • Gancio di sollevamento	Chf	237.50	237.50	237.50	306.25	306.25
Lifting chains • Catene di sollevamento	Chf	256.25	256.25	256.25	325.00	325.00
CR adapter • Adattatore CR	Chf	162.50	206.25	240.00	316.25	377.50

* All data combinations are only suggested. Cangini reserves the right to modify them anytime. * Le associazioni sono indicative, Cangini si riserva di modificarle in qualsiasi momento.

CS SICURMATIC

The CS Sicurmatic quick coupler is provided with an automatic safety system; it is actuated by an electronic control unit equipped with light and sound indicators which inform the operator about the tool's locking condition. The hydraulic double-action system is provided with an integrated block valve and the off-line blocking of the safety system. The tools will be safely locked also in case of damage or pressure failure of the hydraulic system.

Il CS Sicurmatic è un attacco rapido idraulico dotato di sistema con sicura ad inserimento automatico; è azionato tramite una console elettronica dotata di segnalatori acustico-luminosi che avvisano l'operatore sullo stato di aggancio dell'utensile. Il circuito idraulico a doppio effetto dell'attacco rapido è provvisto di valvola di blocco integrata e bloccaggio sicuro indipendente. Anche in caso di danneggiamento o caduta di pressione dell'impianto idraulico l'utensile rimarrà agganciato in sicurezza.



STANDARD

① Control unit • Control box

OPTIONAL

② Lifting hook • Catene di sollevamento

③ Lifting chains • Gancio di sollevamento

④ CS adapter • Adattatore CS

⑤ JANUS PRO adapter • Adattatore JANUS PRO

Conversion | mm → in | mm / 25,4 | kg → lb | kg x 2,2

MACHINE WEIGHT • Peso macchina	tons	0,6 - 2,5	2,5 - 5,0	5,0 - 12,0
*Mod. CS SICURMATIC		10	30	80
A	mm	290	355	490
B	mm	200	250	320
Weight • Peso	kg	24	38	80
Prices • Prezzi	Chf	2375.00	3012.50	4212.50

OPTIONAL	tons	0,6-2,5	2,5-5,0	5,0-12,0
Lifting hook • Catene di sollevamento	Chf	256.25	256.25	325.00
Lifting chains • Gancio di sollevamento	Chf	237.50	237.50	306.25
CS adapter • Adattatore CS	Chf	81.25	125.00	325.00
JANUS PRO adapter • Adattatore JANUS PRO	Chf	142.50	187.50	373.75

* All data combinations are only suggested. Cangini reserves the right to modify them anytime. * Le associazioni sono indicative, Cangini si riserva di modificarle in qualsiasi momento.